




## Sterownik taśm V-TAC LED CCT mono jednokolorowy 12V/24V podczerwień 24 przyciski VT-2425

SKU 2901 EAN 3800157681636 VT-2425

Produkty powiązane (SKU): ---



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                    |                  |                     |               |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Moc                | 12V-72W 24V-144W | Długość (opak.)     | 60mm          |
| Barwa światła      | RGB+CCT Biała    | Szerokość (opak.)   | 45mm          |
| Napięcie           | 12V-24V          | Wysokość (opak.)    | 95mm          |
| Symbol             | SKU 2901         | Opakowanie zbiorcze | 100           |
| Kod kreskowy EAN   | 3800157681636    | Ilość na palecie    | 3500          |
| Kod produktu       | VT-2425          | Marka               | V-TAC         |
| Napięcie wejściowe | 12V/24V          | Gwarancja           | 2 lata        |
| Natężenie prądu    | 6A               | Certyfikaty         | CE, EMC, ROHS |
| Materiał           | Tworzywo         | ETIM                | EC002707      |
| Kolor obudowy      | Mleczna Matowa   | Kod CN              | 8539 52 00    |
| Typ                | Sterownik        |                     |               |
| Ściemnianie        | TAK              |                     |               |
| Klasa szczelności  | IP20             |                     |               |
| Warunki pracy      | -25st +50st      |                     |               |
| Waga produktu      | 0,06             |                     |               |
| Objętość           | 0,00032          |                     |               |



## Sterownik taśm V-TAC LED CCT mono jednokolorowy 12V/24V podczerwień 24 przyciski VT-2425

SKU 2901 EAN 3800157681636 VT-2425

Produkty powiązane (SKU): ---

## Opis produktu

• Sterownik LED na podczerwień V-TAC VT-2425 umożliwia wygodne zarządzanie oświetleniem LED w zakresie regulacji jasności oraz temperatury barwowej światła białego. Urządzenie obsługuje dwa kanały, co pozwala na sterowanie światłem ciepłym i zimnym. Dzięki pilotowi na podczerwień użytkownik może zmieniać intensywność światła, przełączać tryby pracy oraz korzystać z efektów dynamicznych takich jak flash i fade. Sterownik pracuje w zakresie napięcia DC 12V do 24V, oferuje moc wyjściową do 144W oraz prąd wyjściowy poniżej 6A. Umożliwia płynną regulację jasności dla obu barw światła oraz kontrolę prędkości efektów świetlnych. Przeznaczony jest do standardowych instalacji LED typu CCT i wymaga prawidłowego podłączenia zgodnie z oznaczeniami przewodów. Produkt wyposażony jest w zabezpieczenia przed przeciążeniem i przeznaczony do pracy do 10 do 12 godzin dziennie.

## Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, [office@v-tac.eu](mailto:office@v-tac.eu)
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, [office@v-tac.eu](mailto:office@v-tac.eu)
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, [biuro@led-europe.pl](mailto:biuro@led-europe.pl)
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie [www.v-tac.eu](http://www.v-tac.eu). W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: [biuro@led-europe.pl](mailto:biuro@led-europe.pl)
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: [biuro@led-europe.pl](mailto:biuro@led-europe.pl)
- Kraj produkcji: Chiny