






**Panel natynkowy downlight V-TAC 24W LED CREE CHIP
kwadrat 285x285mm VT-60024CCT 3000K-4000K-6500K
2640lm 6 lat gwarancji**

SKU 105146 EAN 3800170256927 VT-60024CCT

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	24W	Częstotliwość	50/60Hz	Opakowanie zbiorcze	20
Strumień (lm)	2640 lm	CRI	80+	Marka	V-TAC
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Materiał	Tworzywo	Gwarancja	6 lat
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6500K	Kolor obudowy	Biały	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kąt świecenia	120°	Typ	Sufitowy	Wydajność lm/W	110 lm/W
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	ETIM	ECO02892
Symbol	SKU 105146	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800170256927	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	2519307
Kod produktu	VT-60024CCT	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Warunki pracy	-20st +45st		
Klasa energetyczna	E	Rozmiar	287x287x30.7mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Waga produktu	0,57		
Kształt	Kwadrat	Objętość	0,003911		
Typ modułu LED	CREE LED	Długość (opak.)	307 mm		
Czas życia	30000g	Szerokość (opak.)	36 mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Wysokość (opak.)	298 mm		



**Panel natynkowy downlight V-TAC 24W LED CREE CHIP
kwadrat 285x285mm VT-60024CCT 3000K-4000K-6500K
2640lm 6 lat gwarancji**

SKU 105146 EAN 3800170256927 VT-60024CCT

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 LAT GWARANCJI
- Nowa generacja paneli LED wpuszczanych z technologią chipów CREE, zapewniających wysoką niezawodność, stabilną pracę oraz żywotność do 30 000 godzin. CREE LED to światowy lider technologii oświetleniowej, gwarantujący wysoką wydajność, trwałość oraz powtarzalne parametry świetlne.
- Panele typu Backlit emitują jednolite, rozproszone światło na całej powierzchni - bez efektu punktowych diod, co znacząco poprawia komfort pracy i użytkowania.
- Najważniejsze cechy
- Technologia LED: CREE SMD - wysoka skuteczność i trwałość
- Żywotność: do 30 000 godzin
- CRI >80 - naturalne odwzorowanie kolorów
- Kąt świecenia: 120°
- Zasilanie: AC 220-240V, 50/60Hz
- Wysokiej jakości driver - stabilna praca bez migotania
- Obudowa: trwałe tworzywo PC
- Technologia Backlit - równomierne światło na całej powierzchni
- Brak rtęci i ołowiu - produkt ekologiczny
- Wbudowany przełącznik CCT umożliwia szybki wybór barwy:
- 3000K - ciepła biała
- 4000K - neutralna biała
- 6500K - zimna biała
- Jedna oprawa dopasowana do różnych zastosowań bez konieczności wymiany.
- Dostępne warianty (wpuszczane)
- Oprawy przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych (sprężyny montażowe):
- Dostępne moce:
- 6W - ok. 630 lm
- 12W - ok. 1320 lm
- 18W - ok. 1980 lm
- 24W - ok. 2640 lm
- Dostępne wersje:
- okrągłe
- kwadratowe

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie