






Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 48W LED 45cm 3w1 ściemnialna biała BT pilot CCT VT-84023 3000K-4000K-6000K 5760lm

SKU 24189 EAN 3800170255517 VT-84023

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	48W	Materiał	Tworzywo, Metal	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	5760 lm	IK	IK04	Wydajność lm/W	120 lm/W
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Kolor obudowy	Biała	ETIM	EC002892
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6000K	Ściemnianie	TAK	Kod CN	8539 51 00
Kąt świecenia	120°	Klasa szczelności	IP20	EPREL	2518077
Symbol	SKU 24189	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Kod kreskowy EAN	3800170255517	Warunki pracy	-20st +45st		
Kod produktu	VT-84023	Rozmiar	450x110mm		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Waga produktu	2,83		
Klasa energetyczna	E	Objętość	0,052667		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Długość (opak.)	510 mm		
Kształt	Okrągły	Szerokość (opak.)	180 mm		
Typ modułu LED	SMD	Wysokość (opak.)	510 mm		
Czas życia	20000g	Opakowanie zbiorcze	4		
Napięcie wejściowe	AC:220-260V, 50Hz	Marka	V-TAC		
CRI	80+	Gwarancja	2 lata		



Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 48W LED 45cm 3w1 ściemnialna biała BT pilot CCT VT-84023 3000K-4000K-6000K 5760lm

SKU 24189 EAN 3800170255517 VT-84023

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Nowoczesna oprawa sufitowa LED typu Designer o średnicy 450 mm i wysokości 120 mm, wykonana z połączenia metalu i akrylu, w eleganckim, minimalistycznym stylu. Model 3W1 umożliwia zmianę barwy światła w zakresie 3000K, 4000K oraz 6000K za pomocą pilota lub aplikacji Lamp Smart Pro z funkcją Bluetooth. Oprawa oferuje płynną regulację jasności oraz tryb nocny, a także możliwość ustawienia wyłącznika czasowego.
- Moc 48W zapewnia strumień świetlny do 5760 lm przy kącie świecenia 120 stopni, co gwarantuje równomierne doświetlenie pomieszczenia. Wysoka skuteczność świetlna oraz CRI powyżej 80 zapewniają komfortowe i naturalne odwzorowanie kolorów.
- Zintegrowany moduł LED o czasie pracy do 20000 godzin oraz ponad 15000 cykli włączania i wyłączania zapewnia długi czas użytkowania. Oprawa przystosowana do napięcia 220-260V, przeznaczona do użytku wewnętrznego, stopień ochrony IP20. Konstrukcja zapewnia bardzo dobre odprowadzanie ciepła oraz łatwy montaż.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny