







Oprawa gruntowa ogrodowa najazdowa V-TAC 6W LED IP67 24st VT-84106 3000K 387lm

SKU 24219 EAN 3800170258303 VT-84106

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	6W	CRI	80+	Opakowanie zbiorcze	20
Strumień (lm)	387 lm	Materiał	Stal nierdzewna Metal, PMMA	Marka	V-TAC
Barwa światła	Ciepła	Kolor obudowy	Srebrny	Gwarancja	2 lata
Temperatura barwowa	3000K	Typ	Gruntowa Najazdowa	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kąt świecenia	24°	Ściemnianie	NIE	Wydajność lm/W	65 lm/W
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP67	ETIM	ECO00301
Symbol	SKU 24219	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800170258303	Ilość cykli wł/wył	>15000	EPREL	2527196
Kod produktu	VT-84106	Rozmiar	50x100mm		
Seria	Gruntowe	Rozmiar montażowy	98 mm		
Klasa energetyczna	G	Waga produktu	0,38		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Objętość	0,00095		
Kształt	Okragły	Długość (opak.)	105 mm		
Czas życia	20000g	Szerokość (opak.)	105 mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Wysokość (opak.)	70 mm		

**Oprawa gruntowa ogrodowa najazdowa V-TAC 6W LED IP67
24st VT-84106 3000K 387lm**

SKU 24219 EAN 3800170258303 VT-84106

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Wytrzymała oprawa najazdowa LED to nowoczesne rozwiązanie do oświetlenia zewnętrznego, przeznaczone do montażu w gruncie. Idealnie sprawdzi się jako zamiennik tradycyjnych opraw podziemnych, oferując wysoką trwałość oraz energooszczędność.
- Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach zewnętrznych. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67 oprawa jest w pełni odporna na kurz i wodę, co pozwala na bezpieczne użytkowanie na zewnątrz.
- Źródło światła LED o mocy 6W generuje strumień świetlny ok. 387 lm, a wąski kąt świecenia 24° pozwala na precyzyjne podświetlenie wybranych elementów, takich jak drzewa, elewacje czy ścieżki.
- Najważniejsze cechy:
 - moc: 6W
 - strumień świetlny: 387 lm
 - kąt świecenia: 24°
 - stopień ochrony: IP67 - pełna odporność na warunki zewnętrzne
 - materiał: stal nierdzewna + aluminium
 - napięcie: AC 220-240V, 50Hz
 - wysoki współczynnik oddawania barw: CRI >80
 - solidna i odporna konstrukcja
 - przeznaczona do montażu w gruncie

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny