








**Panel LED V-TAC 40W 60x60 backlight 33mm 120Lm/W
zmiana barwy CCT VT-61042CCT 3000K-4000K-6500K
4800lm 5 lat gwarancji**

SKU 24324 EAN 3800170258822 VT-61042CCT

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	40W	Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Objętość	0,015064
Zamiennik mocy	72W	Częstotliwość	50/60Hz	Długość (opak.)	600 mm
Strumień (lm)	4800 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Szerokość (opak.)	360 mm
Barwa światła	CCT Biała zmienna	CRI	80+	Wysokość (opak.)	620 mm
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6500K	Materiał	Aluminium	Opakowanie zbiorcze	10
Kąt świecenia	110°	IK	IK02	Marka	V-TAC
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Gwarancja	5 lat
Symbol	SKU 24324	Typ	Ramka/Podtynk	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kod kreskowy EAN	3800170258822	Ściemnianie	NIE	Wydajność lm/W	120 lm/W
Kod produktu	VT-61042CCT	Klasa szczelności	IP20	ETIM	EC002892
Seria	Oświetlenie sufitowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Klasa energetyczna	E	Ilość cykli wł/wył	>20000	EPREL	2517900
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +35st		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar	595x595x33mm		
Typ modułu LED	SMD	Wysokość	33mm		
Czas życia	30000g	Waga produktu	1,42		



**Panel LED V-TAC 40W 60x60 backlight 33mm 120Lm/W
zmiana barwy CCT VT-61042CCT 3000K-4000K-6500K
4800lm 5 lat gwarancji**

SKU 24324 EAN 3800170258822 VT-61042CCT

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Panel LED V-TAC 3W1 to nowoczesna oprawa sufitowa przeznaczona do oświetlenia wnetrz komercyjnych i użytkowych. Konstrukcja w formie cienkiego panelu kwadratowego zapewnia estetyczny wygląd i dobre dopasowanie do sufitów kasetonowych
- Model oferuje zmianę temperatury barwowej 3W1 za pomocą przełącznika CCT, co pozwala dopasować światło do charakteru pomieszczenia i aktualnych potrzeb użytkownika. Wysoka skuteczność świetlna na poziomie 120 lm/W zapewnia mocne i wydajne oświetlenie, a zastosowanie wydajnych chipów SMD LED wspiera niezawodną pracę i długi czas życia produktu
- Panel został wyposażony w wysokowydajny zasilacz Starsense driver, co przekłada się na stabilną pracę i wysoką efektywność. Obudowa wykonana z metalu oraz PS zapewnia trwałość i estetyczne wykonanie. Produkt nie emituje promieniowania UV, przeznaczony jest do użytku wewnętrznego i sprawdza się w codziennym oświetleniu przestrzeni roboczych oraz reprezentacyjnych
- Oprawa oferuje strumień świetlny 4800 lm, kąt świecenia 110 stopni, CRI co najmniej 80, zasilanie AC 220-240V 50/60Hz, klasę szczelności IP20 oraz długi czas życia 30000 godzin. Produkt posiada 5 lat gwarancji
- Najważniejsze cechy
- 5 lat gwarancji
- wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W
- zmiana barwy światła 3W1 za pomocą przełącznika CCT
- wysokowydajne chipy SMD LED
- wydajny zasilacz Starsense driver
- strumień świetlny 4800 lm
- kąt świecenia 110 stopni
- metalowa obudowa z elementami PS
- brak promieniowania UV
- do zastosowań wewnętrznych
- wymiary 595x595x33 mm

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny