V-TAC
Meaningful Innovation.

SKU 5091




Czujnik ruchu 360st wpuszczany okrągły regulowany biały V-TAC VT-8030

SKU 5091 EAN 3800157609227 VT-8030

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	200W	Czas reakcji czujnika	0.6 - 1.5m/s	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie	230V	Opóźnienie	Min. 10sek+/-3sek. Max. 10min+/-2min	ETIM	EC000133
Symbol	SKU 5091	Obciążenie znamionowe	Max.1200W	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800157609227	Ambient Light	<3-2000LUX Regulowany		
Kod produktu	VT-8030	Rozmiar	98x73x82mm		
Kształt	Okrągły	Średnica	98mm		
Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	0,13		
Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,00068		
Materiał	Tworzywo, Aluminium	Długość (opak.)	98mm		
Kolor obudowy	Biały	Szerokość (opak.)	73mm		
Typ	Podczerwień	Wysokość (opak.)	82mm		
Klasa szczelności	IP20	Opakowanie zbiorcze	50		
Typ czujnika	Podczerwień	Ilość na palecie	2000		
Zasięg detekcji	360st	Marka	V-TAC		
Odległość detekcji	Max.6m (<24st C)	Gwarancja	2 lata		

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bułgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.

V-TAC
Meaningful Innovation.

SKU 5091



Czujnik ruchu 360st wpuszczany okrągły regulowany biały V-TAC VT-8030

SKU 5091 EAN 3800157609227 VT-8030

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Wymiary 98x73x82mm
- Detekcja max. 8 metrów
- Obciążenie max. LED 400W
- Detekcja 360st
- Zakres temp. pracy -25 do +50°c
- Klasa szczelności IP20
- Oszczędność zużycia energii elektrycznej w istniejących instalacjach oświetleniowych
- Kompatybilny z większością oświetlenia
- Szeroka gama modeli do wyboru

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bułgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.